

Webmail-郵件讀取安全設定

1.網頁登入 webmail 信箱，點選「設定」。



2.進入「設定」頁面後，往下找到「讀信相關設定」區塊，依照下圖方式勾選。

| 讀信相關設定 | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 閱讀信件時控制列位置: | 在上面 ▾ |
| 預設表頭: | 簡單表頭 ▾ |
| 讀信時, 使用信件本身字集: | <input type="checkbox"/> |
| 讀信時, 使用固定寬度字型: | <input type="checkbox"/> |
| 讀信時, 使用笑臉圖示: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 以文字方式顯示 HTML 郵件: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 以超連結方式顯示圖片附件: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 關閉郵件內的 JavaScript: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 關閉郵件內的 embed/object/applet 標籤: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 關閉郵件內的內嵌連結: | 關閉所有內嵌的 URL ▾ |
| 傳送讀取回條: | 要求確認 ▾ |

3.完成後，滑鼠滾輪滑到「設定」頁面最末端，點選「儲存」。



4.出現如下畫面，點選「繼續」即完成操作。

